



# NEW HOLLAND COMPACTE TRACTOREN BOOMER

BOOMER20 | BOOMER25 | BOOMER30 | BOOMER35 | BOOMER40 | BOOMER50



# UW WERK — NU MAKKELIJKER

De nieuwe compacte tractoren Boomer™ zijn het ultieme powergereedschap voor kleine tuin- en landbouwtoepassingen, huiseigenaars, mensen met een landelijke levensstijl, tuinarchitecten, golfterreinen, gemeentes en hobbytuiniers. Reactief, efficiënt en comfortabel: gebouwd om u het leven te vergemakkelijken. Boomer tractoren, verkrijgbaar in zes modellen met een vermogen van 23 tot 47 pk, bieden u de betrouwbaarheid van een grote tractor verpakt in een compact, wendbaar pakket. Deze tractoren zitten boordevol eigenschappen voor uw comfort, terwijl u tijd en geld bespaart. U zult ontdekken dat Boomer tractoren hun geld meer dan waard zijn.

## HET VERMOGEN DAT U NODIG HEBT

Stille, brandstofefficiënte motoren met drie en vier cilinders geven u het vermogen dat u nodig hebt om te maaien, graven, sneeuw te ruimen, telen, enz. Het hydraulische systeem met dubbele pomp en hoog vermogen levert snelle werkrespons en stuurreacties.

## EENVOUDIG ONDERHOUD

Boomer tractoren zijn makkelijk te onderhouden. De controlepunten zijn eenvoudig bereikbaar en de opklapbare motorkap verschaft toegang tot de hele motor, batterij, radiator en luchtfilters.

## GEBRUIKSGEMAK

Boomer tractoren zijn synoniem voor "gemak". De controles zijn dicht bij de hand, de stoel en het stuurwiel passen zich automatisch aan elke bestuurder aan, en het brede, overzichtelijke bedieningsplatform geeft u voldoende beenruimte. De bedieningen zijn voorzien van een kleurcode en zijn duidelijk aangegeven, zodat u vol vertrouwen kunt werken.





### KLAAR VOOR ELK WERK

Of u nu het gras wilt maaien, een weide egaliseren, een afvoerkanaal graven, de tuin bewerken, sneeuw ruimen, het erf voor een stal reinigen of een hek installeren: Boomer tractoren zijn er voor u. Vervangen van opzetstukken is kinderspel bij deze tractoren. U kunt dus makkelijk overschakelen op ander werk.

- Driepuntshef van 1e categorie
- Eén hydraulische afstandsklep achteraan standaard op de modellen 20, 25, 30 en 35
- Twee hydraulische afstandskleppen achteraan standaard op de modellen 40 en 50
- Onafhankelijke, elektrohydraulische 540 tpm aftakas achteraan op de modellen 20, 25, 30 en 35
- Onafhankelijke, elektrohydraulische aftakas achteraan met drie versnellingen (540 / 750 / 1000 tpm) op de modellen 40 en 50
- Elektrohydraulische onafhankelijke centrale aftakas om centraal en vooraan gemonteerde opzetstukken aan te drijven op alle hydrostatische versies.

### GESYNCHRONISEERD COMFORT

De Boomer 30 en 35 modellen zijn standaard uitgerust met een 12x12 gesynchroniseerde shuttle shift (SSS) transmissie, terwijl de Boomer 40 en 50 standaard een 16x16 SSS-transmissie meekregen.

Beide transmissies zijn gemaakt om vlot te schakelen. Aangezien shuttle shifts gesynchroniseerd zijn, hoeft u niet meer volledig stil te staan alvorens in achteruit te schakelen, en de handige versnellingshendel links van het stuurwiel maakt dit makkelijk.



### HYDROSTATISCH GEMAK

De Boomer 20 en 25 modellen zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie met 2 bereiken en één enkel pedaal, terwijl een hydrostatische transmissie met 3 bereiken verkrijgbaar is op de Boomer 30 tot 50. De vier grootste modellen in de Boomer-reeks beschikken over 2 pedalen. Bij alle Boomer tractoren met hydrostatische transmissie is schakelen en het kiezen van de juiste snelheid kinderspel. Bovendien werken alle hydrostatische transmissies vlot en stil.



### BEWEZEN WENDBAARHEID EN TRACTIE

Uw Boomer tractor werd ontworpen om in en uit smalle ruimtes te manoeuvreren. Dankzij de ruime bodemvrijheid is hij makkelijk wendbaar rond én over hindernissen. De vierwielaandrijving geeft u de tractie die u nodig hebt om ruwe stukken te doorkruisen. In moeilijke omstandigheden drukt u het differentieel vergrendelingspedaal in, en beide achterwielen worden met elkaar vergrendeld voor extra tractie om sneeuw, modder of een ruwe, glibberige bodem te doorploeteren.



### HET BESTE ZICHT

De hellende motorkap van de Boomer tractoren ziet er niet alleen fantastisch uit, hij vergemakkelijkt het werk dankzij een fenomenaal voorwaarts zicht. Uw zicht wordt verbeterd met het beste verlichtingspakket uit de sector dat het werkgebied zowel aan de vóór- als achterzijde verlicht. Zo bent u ook in de late en de vroege uurtjes van de dag productief en veilig aan de slag.

## MODELLEN

BOOMER20 BOOMER25 BOOMER30 BOOMER35 BOOMER40 BOOMER50

Motor						
Bruto vermogen (kW/pk)	17/23	20/27	21/28	28/38	30,6/41	35/47
Nominaal toerental (tpm)	2700	2700	2600	2700	2600	2600
Type	3-cilinder diesel		4-cilinder diesel			
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1100	1300	1500	1800	2500	2500
Luchtfilter	Vervangbaar droog element					
Brandstoftank (L)	25	25	33	33	36	36
Alternator (Amp)	50	50	50	50	50	50
<b>Transmissie</b>						
Type, Mechanisch / hydrostatisch	HST+2 bereiken		12x12 / HST+3 bereiken		16x16 / HST+3 bereiken	
Maximale vooruitsnelheid	Versnelling – (km/u), R4	–	–	22,9	23,8	24,4
	HST – (km/u), R4	15,2	15,2	23,8	24,8	22,7
Cruisecontrol op hydrostatische transmissie	●	●	●	●	●	●
Versnelling / shuttle-type	–	–	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Inschakeling achterwielvergrendeling	Mechanisch / voet		Mechanisch			
Type remmen	Mechanisch / Meerv. nat. schijf		Nat. meerv. schijf			
<b>Hydraulica</b>						
Hydraulisch debiet opzetstuk (l/min)	23	23	31,2	31,2	31,2	31,2
Hydraulisch debiet sturing / HST (l/min)	11	11	15,6	15,6	15,6/20,8	15,6/20,8
Afstandsklep	1	1	1	1	2	2
3-puntshefvermogen @ kogeleinden (kg)	650	650	820	820	1250	1250
3-puntsverbindingscategorie	1	1	1	1	1	1
Stuurtype	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aftakas</b>						
Aftakas achteraan	●	●	●	●	●	●
Centrale aftakas	●	●	○	○	○	○
Aftakas pk (mechanisch / hydro) (pk)	– / 16,5	– / 19,9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37
Aftakas toerental (achteraan) (tpm)	540	540	540	540	540/750/1000	540/750/1000
Aftakas toerental (centraal) (tpm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Type aftakas	Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk					
<b>Afmetingen (W/R3 banden)</b>						
Wielbasis (cm)	150	150	167	167	176	176
Lengte (cm)	263,2	263,2	301	301	307	307
Hoogte (ROPS) (cm)	217,3	217,3	232	232	245	245
Gewicht (kg)	772	772	1415	1451	1695	1725
Bandenkeuze	Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel					

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar



DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

BIJ UW DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

## 24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: [www.newholland.com](http://www.newholland.com)

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 12/12 - TP01 - (Turijn) - 120019/NLO